

RUS НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная мастика на основе специального эластичного акрилового латекса. Используется как блокирующее средство для защиты от влаги строительных конструкций и сооружений: стен, поверхностей кровель, дымоходов, при монтаже алюминиевых и деревянных материалов, для герметизации элементов остекления, для заделки стыков, трещин и швов стен и потолков. Применяется также в качестве подстилочного тонкого слоя перед укладкой кафельной плитки, создавая гидроизоляцию основанию. Не рекомендуется для герметизации аквариумов, бассейнов.

СВОЙСТВА

Устойчива к старению, растрескиванию, после высыхания сохраняет эластичность, экологически чистая, пожаробезопасная, цвет белый, тонируется цветными водорастворимыми пастами, удобна в применении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, без масляных загрязнений. Для первого "грунтовочного" слоя мастику необходимо разбавить водой на 30%. Последующие слои наносятся без разбавления. Наносится кистью, валиком или шпателем слоями крест-накрест. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Количество слоев не ограничено. Время высыхания слоя толщиной до 1 мм при температуре +20°C и относительной влажности до 60% - 4-5 часов. Расход - 0.5 - 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +35°C.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5°C. Гарантийный срок хранения 12 мес. со дня изготовления. Дата изготовления на крышке.

UA ПРИЗНАЧЕННЯ

Гідроізоляційна мастика на основі спеціального еластичного акрилового латексу. Використовується як блокуючий засіб для захисту від вологи будівельних конструкцій і споруд: стін, поверхнею покрівель, димоходів, при монтажі алюмінієвих і дерев'яних матеріалів, для герметизації елементів скління, для замазування стиків, тріщин і швів стін і стель. Застосовується також як підстилковий тонкий шар перед укладанням кахляної плитки, створюючи гідроізоляцію основи. Не рекомендується для герметизації акваріумів, басейнів.

ВЛАСТИВОСТІ


Стійка до старіння, розтріскування, після висихання зберігає еластичність, екологічно чиста, пожежобезпечна, колір білий, тонується кольоровими водорозчинними пастами, зручна в застосуванні.

СПОСОБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня повинна бути сухою, чистою, без масляних забруднень. Для першого "грунтувального" шару мастику необхідно розбавити водою на 30%. Наступні шари наносити без розбавлення. Наноситься пензлем, валиком або шпателем шарами крест-навхрест. Кожен наступний шар наноситься тільки після висихання попереднього. Кількість шарів не обмежена. Час висихання шару завдовжки до 1 мм при температурі +20°C і відносній вологості 60% - 4-5 годин. Витрата - 0.5 - 1 кг/м² при товщині шару 1 мм. Наносити при температурі повітря від +10°C до +35°C.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій тарі при температурі вище +5°C. Гарантійний термін зберігання 12 міс. зі дня виготовлення. Дата виготовлення на кришці.



ВИЩА ПРОБА

ЧП "Фиолент Колор" г. Севастополь, тел./факс: (0692) 241-247, 243-241, E-mail: info@fcolor.net http://www.fcolor.net

Подготовить поверхность



Хранить в плотно закрытой таре



Очиститель: вода



Замерзает



Высыхание



+10°C min

