

RUS

### НАЗНАЧЕНИЕ

Дисперсия предназначена для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, асбоцемента, линолеума, кожи и тканей. Также рекомендуется как добавка в строительные растворы и смеси в качестве дополнительного связующего при выполнении ремонтно-строительных работ.

### СВОЙСТВА

Не токсична, пожаробезопасна, не оставляет следов и пятен, удобна в применении, экологически чистая.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть ровными, сухими и чистыми. Дисперсию перед применением необходимо перемешать, нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей кистью, валиком или шпателем. Соединить поверхности, прижать с помощью груза или положить под пресс. Изделиями можно пользоваться через сутки после склеивания.

Температура окружающего воздуха при выполнении работ должна быть не ниже 10°C. Расход - 200 - 500 г/кв.м в зависимости от состояния поверхности.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Гарантийный срок хранения 12 мес. со дня изготовления. Дата изготовления на крышке.

UA

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Дисперсія призначена для склеювання виробів із деревини, паперу, картону, азбоцементу, шкіри, тканини та лінолеуму. Також рекомендується як добавка до будівельних розчинів і сумішей як додаткове зв'язуюче при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

### ВЛАСТИВОСТІ

Нетоксична, пожегобезпечна, не залишає слідів і плям, зручна в застосуванні, екологічно чиста.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Склеювані поверхні повинні бути рівними, сухими й чистими. Дисперсію перед застосуванням необхідно перемішати, нанести тонким шаром на одну із склеюваних поверхней пензлем, валиком або шпателем. З'єднати поверхні, притиснути за допомогою гніта або покласти под прес. Виробами можна користуватися через добу після склеювання.

Температура навколишнього повітря при виконанні робіт має бути не нижче 10°C. Витрата - 200 - 500 г/кв.м. залежно від стану поверхні.

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій тарі при температурі не нижче +0°C. Гарантійний термін зберігання 12 міс. зі дня виготовлення. Дата виготовлення на кришці.

# Fiolent®

COLLOR



ВИЩА ПРОБА

Применение



Паро-проницаемая




Подготовить поверхность



Хранить в плотно закрытой таре



Очиститель: вода



Замерзает



Высыхание



+10°C min

